

FREGADORA-SECADORA DE SUELOS mod. BULL 500 T



CARACTERÍSTICAS

**ANCHURA FINAL
DE TRABAJO**

850 mm.

CEPILLOS

1 de 500 mm de diámetro accionado por un motor independiente de 24 V y 400W.
Cabezal de fregado flotante, protegido por un faldón antisalpicaduras y antigolpes.
Permite fregar rincones sin rozar las paredes.

AVANCE Y RETROMARCHA	Por grupo diferencial accionado por un motor de 180W y 24V. Variador de velocidad
ASPIRACIÓN	Mediante motor independiente de 24 V, 480W y depresión de 1.200 mm ca., con boquilla de secado articulada, lo que permite fregar y secar pasillos estrechos.
RUMOROSIDAD	60 db
DEPÓSITOS	Con una capacidad total de 60 ltrs , los dos, el de recogida y el de solución limpia. Construidos en polietileno resistente a los agentes químicos de las bacterias y a los detergentes industriales.
CONSTRUCCIÓN	Sobre chasis autoportante en chapa de acero extruido. Tiene 4 ruedas , lo que le permite llevar el cabezal de fregado flotante. Todas sus piezas llevan imprimación anticorrosiva por película termoplástica.
PANEL DE MANDOS	Con interruptores protegidos e independientes.
AUTONOMÍA	Tiene una capacidad de trabajo de 2.000 m2/h y su diseño es para trabajar en superficies industriales. La duración de la batería es de 5 horas aproximadamente, según superficie a limpiar.
MEDIDAS	(ancho/alto/largo) 53 / 123 / 109 cms.
PESO	85 kgs sin baterías, en vacío.
<u>CONDICIONES DEL SUMINISTRO</u>	
GARANTÍA	24 meses contra todo defecto de fabricación, incluyendo desplazamiento y mano de obra.

PRECIO BASE incluidos baterías de placa tubular de 157 Amperios (C20), 1.200 ciclos y cargador independiente de alta frecuencia incorporado.

6.288 euros + IVA

Consultar otras opciones de baterías y cargador.



Completo cuadro de mandos con indicador depósito recuperación lleno



Total accesibilidad mecánica



Fácil limpieza depósito recuperación