

## **FREGADORA-SECADORA DE SUELOS mod. 800 MAXI BULL**

**ACCIONADA POR BATERÍAS DE TRACCIÓN  
CON CARGADOR-ECUALIZADOR**



### **CARACTERÍSTICAS**

**ANCHURA FINAL  
DE TRABAJO**

1.030 mm.

**CEPILLOS**

2 de 400 mm de diámetro que trabajan con una presión regulable de hasta 80 kgs, accionados por dos motores eléctricos. Parada automática

**AVANCE Y  
RETROMARCHA**

Progresivo mediante variador electrónico con sistema de tracción principal mecánico, accionado por motor independiente de 24 V. Sistema de seguridad de bloqueo en retromarcha.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASPIRACIÓN</b>      | Mediante motor de 24 V/550W 3 etapas y una depresión de 1.600 mm c.a., con boquilla de secado articulada, lo que permite fregar y secar pasillos estrechos.                                                                               |
| <b>DEPÓSITOS</b>       | Con una capacidad total de 90 ltrs, los dos, el de recogida y el de solución limpia. Construidos en polietileno resistente a los agentes químicos de las bacterias y a los detergentes industriales. Cierre de agua automática al pararse |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>    | Sobre chasis autoportante en chapa de acero extruido.<br>Todas sus piezas llevan imprimación anticorrosiva por película termoplástica.                                                                                                    |
| <b>PANEL DE MANDOS</b> | Con interruptores protegidos e independientes.                                                                                                                                                                                            |
| <b>AUTONOMÍA</b>       | Tiene una capacidad de trabajo de 2.500 m2/h y su diseño es para trabajar en superficies industriales. Las baterías son de <b>240 amperios</b> (C20) y autonomía de <b>5 horas</b> aproximadamente, según superficie a limpiar.           |
| <b>MEDIDAS</b>         | (ancho/alto/largo) 75 / 110 / 165 cms.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PESO</b>            | 150 kgs sin baterías, en vacío. Peso total, 340 kgs.                                                                                                                                                                                      |

#### CONDICIONES DEL SUMINISTRO

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GARANTÍA</b>      | 24 meses contra todo defecto de fabricación, incluyendo piezas y mano de obra. |
| <b>MANTENIMIENTO</b> | 2 años de mantenimiento gratis                                                 |

**PRECIO incluidos baterías y cargador:** 8.496 euros/ unidad + 21 % IVA



**Completo cuadro de mandos con indicador depósito recuperación lleno**



**Total accesibilidad mecánica**



**Fácil limpieza depósito agua sucia**

