

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

GPF

ALTISSIME PRESTAZIONI

MODELLI FINO A 98 L/MIN

MODELLI FINO A 1200 BAR

MOTORI ELETTRICI FINO A 50 HP



MASSIME PRESTAZIONI PER USO INDUSTRIALE

SIRMAC
cleaning solutions

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura e pannelli in acciaio verniciato | 2 ruote fisse d. 410mm | 2 ruote pivotanti d. 260mm con freno | Pompa a 3 pistoni con funzionamento a biella, testata in ottone stampato e pistoni in ceramica | Motore elettrico servizio continuo S1 | Accoppiamento pompa-motore

con trasmissione a chinghie | Pannello di controllo a 24V completo di interruttore di avviamento e di pulsante d'arresto d'emergenza | Valvola di sicurezza | Pressione regolabile mediante valvola by-pass per i modelli versione SBP.



MODELLO E CODICE	VERSIONE	PRESSIONE BAR	PORTATA L/min	POTENZA MOTORE HP - rpm	ALIMENTAZIONE Ph - V - Hz	POTENZA ASSORBITA kW	DIMENSIONI cm	PESO Kg
GPF98.200 GPF98.200U50SBP	SBP	200	98	50 - 1000	3 - 400 - 50	37,50	126x99x113	660
GPF50.400 GPF50.400I50SBP	SBP	400	50	50 - 1000	3 - 400 - 50	37,50	126x99x113	670
GPF30.600 GPF30.600I50SBP	SBP	600	30	50 - 800	3 - 400 - 50	37,50	126x99x113	670
GPF19.800 GPF19.800UD40SVS	SVS	800	19	40 - 1000	3 - 400 - 50	30	126x99x113	615
GPF19.1000 GPF19.1000U50SVS	SVS	1000	19	50 - 1000	3 - 400 - 50	37,50	126x99x113	665
GPF15.1200 GPF15.1200I50SVS	SVS	1200	15	50 - 900	3 - 400 - 50	37,50	126x99x113	685

Le immagini e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso



SIRMAC
cleaning solutions

DI SERIE:

- Pistola, lancia, tubo a.p. da 15m antimacchia, ugello alta pressione.

A RICHIESTA:

- Filtro acqua.
- Pompa d'alimentazione per 98 e 50 L/min.

GPF

VERSIONI DISPONIBILI

SBP

AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO +
BY-PASS CON STOP DEFINITIVO REGOLABILE

SVS

AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO +
VALVOLA DI SICUREZZA

